



## ELSA 2

---

LED-1L14E350BT13/025 NK3H 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ELSA 2

Kód produktu: ELS59953

Typ: LED-1L14E350BT13/025 NK3H 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 300 mm                      |
| Délka             | 300 mm                      |
| Výška             | 86 mm                       |
| Průměr            | Ø 300 mm                    |
| Montážní otvor    | 3x?5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C             |



### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 9 W         |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 61 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1080 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 1480 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 120 lm/W     |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728175665       |
| Hmotnost NTT0  | 2.1 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 2.4 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.32 m              |
| Balení 1 délka | 0.31 m              |
| Balení 1 výška | 0.12 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

