



## ELSA 4

---

LED-1L16E500BT15/029 NK3H HF 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ELSA 4

**Kód produktu: ELS59978**


Typ: LED-1L16E500BT15/029 NK3H HF 3K#

**Krátký popis svítidla:** Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované + senzor |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL  |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | bajonet                      |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 420 mm                       |
| Délka             | 420 mm                       |
| Výška             | 90 mm                        |
| Průměr            | ø 420 mm                     |
| Montážní otvor    | 3x25mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK01                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 24 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zavazkávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2510 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3750 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 104 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*

Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728175917       |
| Hmotnost NTTO  | 3.7 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 4.1 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.44 m              |
| Balení 1 délka | 0.44 m              |
| Balení 1 výška | 0.12 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

