



## **KRUGER 1 FOP**

---

LED-1L14E500KN63/FOP1B NK3H 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# KRUGER 1 FOP

Kód produktu: KRU60808


Typ: LED-1L14E500KN63/FOP1B NK3H 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



## Technické

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované                        |
| Typ montáže       | přisazené                                  |
| Materiál základny | ocel                                       |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny    | bílá Ral9003                               |
| Barva stínidla    | bílá                                       |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                          |
| Umístění montáže  | strop/stěna                                |
| Šířka             | 300 mm                                     |
| Délka             | 300 mm                                     |
| Výška             | 80 mm                                      |
| Průměr            | Ø 300 mm                                   |
| Montážní otvor    | 3x25mm                                     |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                    |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C                            |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 31 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1270 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2080 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 97 lm/W      |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728184261       |
| Hmotnost NTT0  | 1.6 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.9 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.31 m              |
| Balení 1 délka | 0.31 m              |
| Balení 1 výška | 0.1 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

