



ADRIA P4

LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NL 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA P4

Kód produktu: ADR62946

Typ: LED-5L07E900Z11/098/a2 NK3H NL 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	Ø 500 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C


Elektrická data

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	28 ks
Počet svítidel na jistič C10A	24 ks
Počet svítidel na jistič C16A	41 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	5870 lm
Světelný tok zdroje	6670 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	143 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistická data

EAN	8591728170189
Hmotnost NTT0	7.15 Kg
Hmotnost BTTO	8.95 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.16 m ³
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*