



ALT AIR 2

LED-1L35E700U21/421 NK3H 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ALTAIR 2

Kód produktu: ALT59824

Typ: LED-1L35E700U21/421 NK3H 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	390 mm
Délka	362 mm
Výška	128 mm
Montážní otvor	4x25mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C



Elektrické

Příkon	19 W
Stupeň krytí	IP41
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2340 lm
Světelný tok zdroje	3080 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	123 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728172343
Hmotnost NTTO	5.9 Kg
Hmotnost BTTO	6.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.36 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

