



ELSA 5

LED-1L19EMP700BT16/626 NK3H 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ELSA 5

Kód produktu: ELS59984

Typ: LED-1L19EMP700BT16/626 NK3H 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	92 mm
Průměr	ø 500 mm
Montážní otvor	3x?5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrické

Příkon	36 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3540 lm
Světelný tok zdroje	5440 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	98 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728175979
Hmotnost NTT0	7.5 Kg
Hmotnost BTTO	8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.04 m ³
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.5 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

