



## ADRIA P3

---

LED-5L06E600Z11/096/a1 NK3H NL 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P3

Kód produktu: ADR62920

Typ: LED-5L06E600Z11/096/a1 NK3H NL 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



## Technická data



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | nerez ocel                  |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | nerez leštěná               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 400 mm                      |
| Délka             | 400 mm                      |
| Výška             | 400 mm                      |
| Průměr            | ø 400 mm                    |
| Délka závěsu      | 200 mm                      |
| Montážní otvor    | není                        |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C             |

## Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 27 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Typ baterií                   | LiFePO4   |
| Čas nouze                     | 3 hod     |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 31 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks     |

## Světelná data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 4070 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 4630 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon   | 150 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti  | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728169916       |
| Hmotnost NTT0  | 6 Kg                |
| Hmotnost BTTO  | 7.1 Kg              |
| Počet kartonů  | 2 ks                |
| Objem balení   | 0.08 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.41 m              |
| Balení 1 délka | 0.41 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*