



EDNA 4

LED-1L15EMP700K74/026 NK3H 3K#

WWW.OSMONT.CZ

EDNA 4

Kód produktu: EDN51896

Typ: LED-1L15EMP700K74/026 NK3H 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	115 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	4x?5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrické

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2630 lm
Světelný tok zdroje	4040 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	97 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

Logistické

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Technical drawing of a circular plate with the following dimensions and features:

- Overall diameter: $\varnothing 325$
- Overall width (horizontal distance between vertical centerlines): 228
- Overall height (vertical distance between horizontal centerlines): 201
- Distance from top horizontal centerline to the center of the top hole: 66
- Distance from the center of the top hole to the center of the two bottom holes: 114
- Distance from the vertical centerline to the center of the left bottom hole: 11
- Distance from the vertical centerline to the center of the right bottom hole: 22
- Distance from the horizontal centerline to the center of the two bottom holes: 28