



ADRIA P3

LED-5L06E600Z11/096/a3 NK3H NB 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA P3

Kód produktu: ADR62902

Typ: LED-5L06E600Z11/096/a3 NK3H NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	400 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	600 mm
Montážní otvor	není
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C


Elektrická data

Příkon	27 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	3910 lm
Světelný tok zdroje	4440 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistická data

EAN	8591728169732
Hmotnost NTT0	6.1 Kg
Hmotnost BTTO	7.2 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.08 m ³
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.41 m
Balení 1 výška	0.41 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*