



KRUGER 3 FOP

LED-1L20EMP700KN94/FOP3C NK3H 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 3 FOP

Kód produktu: KRU60872


Typ: LED-1L20EMP700KN94/FOP3C NK3H 3K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 490 mm
Montážní otvor	3x25mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	32 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2880 lm
Světelný tok zdroje	5330 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	90 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728184902
Hmotnost NTT0	3.76 Kg
Hmotnost BTTO	4.16 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.5 m
Balení 1 délka	0.5 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

