



## IRIDA 3

---

LED-1L15E350BD14/PC64 NK3HST 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## IRIDA 3

Kód produktu: IRI71102

Typ: LED-1L15E350BD14/PC64 NK3HST 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a polykarbonátové stínidlo.



### Technické



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | polypropylen kompozit        |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát         |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | bajonet                      |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 317 mm                       |
| Délka             | 317 mm                       |
| Výška             | 78 mm                        |
| Průměr            | Ø 317 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK10                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 13 W        |
| Stupeň krytí                  | IP65        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 20 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 33 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 40 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 1450 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 2130 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 111 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



## TECHNICKÝ LIST

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
www.osmont.cz.*




### Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728151546        |
| Hmotnost NTT0  | 0.85 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.05 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.012 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.325 m              |
| Balení 1 délka | 0.325 m              |
| Balení 1 výška | 0.11 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.*

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20612        | PC64  | bílá  |  |  |