



## MATAR 5

---

LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 NK3HST C 4K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 5

Kód produktu: MAT71552


Typ: LED-1L88-1L89E500PB09/PC76 NK3HST C 4K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) a polykarbonátové stínidlo.



## Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | hliník                       |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát         |
| Barva základny    | černá Ral9005                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | pružinkové                   |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 905 mm                       |
| Délka             | 92 mm                        |
| Výška             | 56 mm                        |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK10                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |




## Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 19 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2070 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3190 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 108 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistická data

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728159047        |
| Hmotnost NTTO  | 1.54 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.712 Kg             |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.009 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.12 m               |
| Balení 1 délka | 0.94 m               |
| Balení 1 výška | 0.08 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |


\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název   | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 33526        | PB/DPM1 | bílá Ral9003 |  |         |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20617        | PC76  | bílá  |  |         |