



# 3-obvodový, hranatý systém RCS750

## ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)

3 okruhová lišta - Externí spojka 90 stupňů - L-COUPLER EXTERNAL

3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

### Údaje o produktu

General information		Mechanical and housing	
Popis typu	L-COUPLER EXTERNAL	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x NaN mm
Příslušenství pro zavěšení	No [-]		
Mechanické příslušenství	No [-]		
Barva příslušenství	WH		
Operating and electrical		Product data	
Elektrické příslušenství	CCPE [ Externí spojka 90 stupňů]	Úplný kód výrobku	871155938128299
Obvod	3C [ 3 okruhová lišta]	Objednací název produktu	ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)
		EAN/UPC - výrobek	8711559381282
		Objednací kód	38128299
		Číslování SAP - počet v balení	1
		Číslování SAP - balení v krabici	25
		Materiál SAP	910500187915
		Celková hmotnost kopie (kus)	0,100 kg

## 3-obvodový, hranatý systém RCS750

---

### Rozměrové výkresy



ZRS750 CCPE WH (XTS35-3)

