

GELOVÁ SPOJKA IP68

eleman



obj. č. **1005626**

PAGURO

Typ: **5695/5**



Kabelové gelové spojky pro svítidla - pro odbočné spojení (3-vstupové) 250 V

| Obrázek | Obj. č. | Název | Typ svorky | Počet kabelů | Průměr kabelů | Počet žil kabelu | Průřez vodičů | Bal./ks |
|---------|----------------|----------------------|------------|--------------|--------------------------------|------------------|----------------------|---------|
| | 1005626 | PAGURO 5695/5 | | 3 | 6,5 - 12 mm (hlavní vstupy) | 5 | 1,5 mm ² | 1 |
| | | | | | 5,5 - 10 mm (odbočný vstup) | 5 | 0,75 mm ² | |




Tělo spojky

Adaptér pro upevnění kabelu

Svorka pro spojení kabelů

Vanička vyplněná gelem

GEL



Výstup

Výstup

Hlavní vstup

Rozměry

| | |
|---|---------|
| A | 83 mm |
| B | 68,5 mm |
| C | 30 mm |
| H | 30 mm |



Krytí IP



Bezhalogenové



UV odolné



Teplotní a tvarová stálost

Technické parametry:

- Jmen. napětí 250 V
- Jmen. proud 10 A
- Pro spojení odbočné
- Pro gumové kabely i kabely s PVC izolací
- Svorka pro 3 kabely (2x 5x 1,5mm², 1x 5x 0,75mm²)
- Vnější průměr kabelu (2x 6,5 - 12 mm; 1x 5,5 - 10 mm)
- Materiál spojky - Nylon 66 RV-AE
- Zacvaknutím spojky gel zaizoluje svorku
- Splňuje požadavky EN60998-2-1:2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201336

e-mail: info@eleman.cz