

Fázově stmívatelný driver pro Toro 15W a 21W

Kód produktu: **ML-419.052.33.0**

Typ produktu:

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Regulovatelný SELV zdroj konstantního proudu k LED svítidlům, fázově říditelný externím stmívačem s regulací na náběžné hraně (leading edge LE) nebo sestupné hraně (trailing edge TE). Maximální výkon 20W, PF min 0,9, vstupní napětí AC 220-240V 50/60Hz, výstupní napětí DC 50-68V, výstupní proud 300mA. Rozměry 116x43x28mm, IP20, materiál plast. Zdroj disponuje integrovanou ochranou proti zkratu, přetížení i přehřátí.



Parametry:

Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ne](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí (PWM): [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ano](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ano](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ne](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ne](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ano](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)Určeno pro konstantní proud: [Ano](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ne](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [50 - 68](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [300 - 300](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [20](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Délka [mm]: [116](#)Šířka [mm]: [43](#)Výška [mm]: [28](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [20 W](#)Materiál: [plast](#)Záruka McLED [M]: [36](#)EAN: [8595607163859](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)

