

Zemní led svítidlo Ø26x24,5, 1 W, 3000 K, 24 VDC, IP68, 70°

Kód produktu: **ML-514.102.03.0**Typ produktu: **UGP2624DC30**

McLED podpora
+420 220 184 886
support@mcled.cz

Popis: Zemní LED svítidlo mini z nerezové oceli SS316L, příkon 1W, napětí DC24V (zdroj není součástí dodávky), barva světla teplá bílá 3000K, stupeň krytí IP68, index podání barev CRI 80, součástí svítidla kabel 0,2m (2x0.85mm²), směr světla 70°, provozní teplota -40°C až +45°C, vnější rozměry Ø26x24,5mm.



Zemní svítidlo je vyrobeno z kvalitní **nerezová ocel 316 (1.4401) a tvrzeného skla**. Tím je dostatečně zabezpečena ochrana proti mechanickým nárazům **IK10** a ochrana proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin **IP67**. Od toho se odvíjí i univerzální použití kdekoli v exteriéru.

Připojuje se na **24V** pomocí 2 žilového zakončujícího kabelu 50cm (2x0,75 mm²). Přes nízký **příkon 3 W** má dostatečný **světelný tok 10lm** pro zabezpečení své funkcionality. Barva světla **3000 - 3000 K a CRI 80** zajišťují vhodnou kvalitu světla a výborný estetický výsledek. Díky kvalitní LED technologii má **životnost až 25000 hodin a 5 000 sepnutí**. Typ použitého světelného čipu je SUNPU 28x35. Světlo je vyzařováno v koncentrovaném směrovém úhlu a jeho hodnota je: **102**.

Podle rozměru **průměr 48mm a délka 100mm** lze vybrat vhodný model pro konkrétní světelné řešení. Rozměry pro instalaci jsou **průměr 39mm a hloubka 98mm**.

Využití je opravdu univerzální. Počínaje označením cest, vymezením prostorů pro určitý účel, orientačním a navigačním směřováním, přes osvětlení dominanty zahrady či pozemku (strom, socha, fontána, bazén apod.) až po osvětlení plotů, zdí, teras, pergol a balkónů.

Svítidla lze paralelně řadit pomocí kabelové spojky T. Je možné i využití s pohybovým senzorem.

Parametry:

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Materiál pouzdra: **Nerezová ocel**Barva krytu: **Nerezová ocel**Druh napětí: **DC**Stupeň krytí (IP): **IP68**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **1**Barevná teplota [K]: **3000 - 3000**Převládající barva světla: **Bílá**Index podání barev CRI: **80**Výška / hloubka [mm]: **24,5**Vnější průměr [mm]: **26**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,85**Způsob připojení: **Kabel**EAN: **8595607165068**

