

LED pásek COB RGB+CCT, 840LED, 18W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-128.016.90.0**Typ produktu: **COB-RGB-CCT-M840L12W20F24RA90-5M**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek COB, RGB + dual white CCT (2700-5700K), 18W, 840LED, 990lm/m, CRI>90, segment 41,7mm, 35LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m. Nepájíme - připojení pomocí konektorů.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **840**Výkon na metr [W]: **18**Světelný tok na metr [lm]: **990**Druh napětí: **DC**Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**Počet pólů: **6**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **COB**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

5Úhel vyzařování [°]: **150**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP20**Max. celkový příkon [W]: **18**Převládající barva světla: **RGBW**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **suché prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **barevný RGB+CCT**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **41,7 mm**Počet připojovacích vodičů: **6**Šířka [mm]: **12**Výška / hloubka [mm]: **2**Délka segmentů [mm]: **41,67**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet LED na segment: **35**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607163842**

RGB CCT	COB	840 LED/m	18 W/m	990 lm/m	12 mm
IP 20	24 V DC	35LED 41,7 mm	≤5m 	≤10m 	
CRI ≥90	150° 	50 000 h _{L70} 			

