

LED pásek NW, SOB, 12W/24V, IP54, 5m


Kód produktu: **ML-126.103.90.0**Typ produktu: **DF-NW-M304L10W54F24RA90-5M**

McLED podpora

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: LED pásek SOB SMD2835, neutrální bílá (4200K), 12W, 304LED, 1000lm/m, CRI>90, segment 13.16mm, 1LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Délka 5m.



Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **304**Výkon na metr [W]: **12**Světelný tok na metr [lm]: **1000**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 - 24**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Způsob připojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 2835**Barva základny: **bílá**Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**Napětí světelného zdroje: **24**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **50000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Max. celkový příkon [W]: **12**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota [K]: **4000 - 4400**Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**Pásek s délkou na míru: **Ano**Umístění: **vlhké prostředí**Nutno umístit na hliníkový profil: **Ano**Barva světla: **neutrálně bílý NW**Svítivost: **střední - dekorativní**Dělitelnost pásku po [mm]: **13,16 mm**Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **4**Délka segmentů [mm]: **13,16**S koncovým dílem: **Ne**Se sadou k připojení: **Ne**S ochranným krytem: **Ne**Samolepící: **Ano**Počet připojovacích vodičů: **2**Počet LED na segment: **1**Záruka McLED [M]: **60**EAN: **8595607164665**Značka LED čipu: **San'an**