

Napájecí zdroj 150W, DC24V/6,25A, IP20, řízení DALI a tlačítko

Kód produktu: **ML-941.004.22.1**Typ produktu: **SRP-2305-24-150LCV****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný napěťový zdroj pro LED pásy - výkon 150W, výstupní napětí DC 24V, proud max. 6,25A. IP20. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast. Rozměry 365x43x30mm, hmotnost 406g. Stmívání pomocí DALI nebo tlačítkem. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%. Doba náběhu cca 0,5 - 2s. Certifikace: CE, SELV, MM.**

**Parametry:**Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ano](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukcí sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ano](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ano](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ne](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)Určeno pro konstantní proud: [Ne](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ano](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [24 - 24](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [0 - 3350](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [0 - 40](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Délka [mm]: [366](#)Šířka [mm]: [43](#)Výška [mm]: [30](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [150 W](#)Materiál: [plast](#)Umístění: [suché prostředí](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607154673](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [220 - 240](#)Výstupní napětí [V]: [24](#)

