

Stmívatelný DALI driver 45W, 500-1400mA, 6-54VDC, programovatelný NFC

Kód produktu: **ML-941.005.22.1**Typ produktu: **SRP-2305N-45CC500-1400****McLED Asist****+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881****support@mcled.cz**

Popis: **Stmívatelný zdroj konstantního proudu. Stmívání pomocí systému DALI nebo tlačítkem (push-dim), zdroj je vhodný ke stmívání svítidel McLED o výkonu do 45W. Programovatelný pomocí NFC a aplikace "SR NFC TOOL". Rozměry driveru: 145x45x28mm, nastavitelný výstupní proud 500-1400mA, napětí DC 6-54V, výkon 45W. Vstupní napětí 200-240VAC. Certifikace: CE, ENEC, SELV, MM.**

**Parametry:**Provedení: [Statický](#)Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Stmívání 0-10 V: [Ne](#)Stmívání 1-10 V: [Ne](#)Stmívání DALI: [Ano](#)Stmívání DSI: [Ne](#)Stmívání DMX: [Ne](#)Stmívání integrovaným potenciometrem: [Ne](#)Stmívání LineSwitch: [Ne](#)Stmívání vlastním systémem výrobce: [Ne](#)Stmívání modulací napájecího napětí: [Ne](#)Fázové stmívání na sestupné hraně (trailing edge): [Ne](#)Fázové stmívání na náběžné hraně (leading edge): [Ne](#)Programovatelné stmívání: [Ne](#)RF stmívání: [Ne](#)Stmívání redukci sinusovky: [Ne](#)Stmívání Touch and Dim: [Ano](#)Stmívání Zigbee: [Ne](#)Stmívání tlačítkem: [Ano](#)Funkce řízení konstantního světelného toku: [Ne](#)Bez stmívání: [Ne](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)Určeno pro konstantní proud: [Ano](#)Určeno pro konstantní napětí: [Ne](#)Výstupní napětí - rozsah [V]: [6 - 42](#)Výstupní proud - rozsah [mA]: [500 - 1400](#)Vhodné pro stejnosměrné napájení (primár): [Ne](#)Výstupní výkon - rozsah [W]: [0 - 40](#)Stupeň krytí (IP): [IP20](#)Třída ochrany: [II](#)Délka [mm]: [145](#)Šířka [mm]: [45](#)Výška [mm]: [28](#)Stmívání Bluetooth: [Ne](#)Kompatibilita s Apple HomeKit: [Ne](#)Kompatibilní s Google Assistant: [Ne](#)Kompatibilní s Amazon Alexa: [Ne](#)Kompatibilní s Casambi: [Ne](#)Podpora IFTTT: [Ne](#)Výkon: [45 W](#)Materiál: [plast](#)Umístění: [suché prostředí](#)Záruka McLED [M]: [60](#)EAN: [8595607154697](#)Frekvence - rozsah [Hz]: [50 - 60](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: [200 - 250](#)

