




Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 30mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 30mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 30mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		Model Model Modell
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	-	-	
 Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm Spacing between mounting holes min. 31mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm *V1: jednostranná rotace. *V1: single-direction rotation *V1: einseitige rotation *V2: automaticky měnící se směr a rychlost otáčení. *V2: automatic changing of the rotation direction and speed *V2: automatische Änderung der Drehrichtung und Geschwindigkeit	R	nelze not available nicht verfügbar	nelze not available nicht verfügbar		12V	AC DC	* V1
	G				24V	AC/DC	* V2
	B						
	Y						
	W						
	O						

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	HIS-99-KM-R-24V-AC/DC V1*
HIS-99-KM -	R - 24V - AC/DC - V1

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accesories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform