




Montážní otvor ø22mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič 1,5mm²
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors 1,5mm²
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter 1,5mm²
Plattendicke max 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		Test Test Testen	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion				
 Technical drawing of a 30mm diameter indicator light. The drawing shows a top view with a diameter of 30 mm and a side view showing a mounting bracket with a height of 30 mm and a total height of 42 mm. The mounting holes are spaced 31 mm apart.		R	nelze not available nicht verfügbar	nelze not available nicht verfügbar		24V	AC DC AC/DC	ne
		G				60V		no
		B		48V	no			
		Y		110V	nein			
		W		125V	ano			
		O		220V	yes			
			230V	ja	T			
			jiné other andere					

Rozteč mezi montážními otvory min. 31mm
Spacing between mounting holes min. 31mm
Abstand zwischen Montagelöchern mind. 31mm

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	HIS-95-N-R-230V-AC
HIS-95-N -	R - 230V - AC -

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accesories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform