



Montážní otvor ø8mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 1,5mm²
Tloušťka panelu max. 3mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Signálka se zvýšeným svitem
Základní funkce je svítící

**LED 2 pouze do 48V*

Mounting diameter ø8mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 1,5mm²
Panel thickness max. 3mm
Operating temperature -25.. +55°C
Indicator with increased luminosity
Standard function is Glow

**LED 2 only up to 48V*

Montageloch ø8mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 1,5mm²
Plattendicke max. 3mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Signalleuchten mit erhöhter Leuchtkraft
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 nur bis 48V*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
Rozteč mezi montážními otvory min. 15mm Spacing between mounting holes min. 15mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 15mm	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein		12V	AC DC
	G				24V	
	B		R	nelze not available nicht verfügbar	48V	
	Y		G		60V	
	W		B		110V	
	O		Y		125V	
			W		220V	
			O		230V	
					jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SMS-99-R/G-24V-AC					
	SMS-99	-	R	/	G	- 24V - AC

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform