



Montážní otvor ø10mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 4mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø10mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 4mm
Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø10mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 4mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion			
Rozteč mezi montážními otvory min. 22mm Spacing between mounting holes min. 22mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 22mm	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein		12V	AC DC AC/DC	ne no nein
	G				24V		
	B		R	blikající flashing blinkt F	48V		ano yes ja T
	Y		G		60V		
	W		B		110V		
	O		Y		125V		
			W		220V		
			O		230V		
					jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	MIS-95-R/G-230V-AC
MIS-95 - R / G - 230V - AC -	

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform