

VIS-98 VIS-98-Q

Indikační signálka

Indicator Light

Signalleuchten



Montážní otvor ø30mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící



**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø30mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø30mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		* Test * Test * Testen
	Počet Amount Menge	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion			
VIS-98  VIS-98-Q  Rozteč mezi montážními otvory min. 37mm Spacing between mounting holes min. 37mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 37mm	6x	R	blikající flashing blinkt	ne no nein	blikající flashing blinkt	12V	AC DC AC/DC	ne
	4x -Q	G				24V		no
		B		R		48V		nein
		Y		G		60V		ano
		W		B		110V		yes
		O	Y	125V	ja			
				W		220V		
				O		230V		
						jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	VIS-98-R/G-230V-AC							
	VIS-98	-	R	/	G	-	230V	- AC -

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform