

VIS-99 VIS-99-Q

Indikační signálka

Indicator Light

Signalleuchten



Montážní otvor ø30mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 10mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø30mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø30mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED	LED 1		LED 2		Napětí		* Test * Test * Testen
	Počet Amount Menge	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Voltage Spannung	AC DC AC/DC	
VIS-99 VIS-99-Q Rozteč mezi montážními otvory min. 37mm Spacing between mounting holes min. 37mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 37mm	1x	R	blikající flashing blinkt F	ne no nein		12V	AC DC AC/DC	ne no nein
	1x -Q	G				24V		
		B		R		48V		ano yes ja T
		Y		G	blikající flashing blinkt F	60V	AC DC	
		W		B		110V		
		O		Y		125V		
				W		220V		
				O		230V		
						jiné other andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	VIS-99-R/G-230V-AC							
	VIS-99	-	R	/	G	-	230V	- AC -

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform