

VMS-99 1x LED**Indikační signálka****Indicator Lights****Signalleuchten**

Montážní otvor ø5mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič 1,5mm²
 Tloušťka panelu max. 3mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø5mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors 1,5mm²
 Panel thickness max. 3mm
 Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø5mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter 1,5mm²
 Plattendicke max 3mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
Rozteč mezi montážními otvory min. 14mm Spacing between mounting holes min. 14mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 14mm	R	nelze not available nicht verfügbar	nelze not available nicht verfügbar		12V	AC DC
	G				24V	
	B				48V	
	Y				60V	
	W				110V	
	O				125V	
					220V	
					230V	
					jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	VMS-99-R-24V-AC
VMS-99 -	R - 24V - AC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accesories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform

ELECO®

Průmyslová 720
 682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
 www.eleco-europe.eu
 www.eleco-europe.de

CE
 ISO 9001