



Montážní otvor ø8mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 1,5mm²
Tloušťka panelu max. 3mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

Mounting diameter ø8mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 1,5mm²
Panel thickness max. 3mm
Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

Montageloch ø8mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 1,5mm²
Plattendicke max. 3mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí Voltage Spannung		
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion			
Rozteč mezi montážními otvory min. 15mm Spacing between mounting holes min. 15mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 15mm	R	blikající flashing blinkt	ne no nein		12V	AC DC	
	G				24V		
	B		R	nese not available nicht verfügbar	48V		
	Y		G		60V		
	W		B		jiné other andere		
	O		Y				
			W				
			O				

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	SMS-95-R/G-24V-AC
SMS-95 -	R / G - 24V - AC

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform