



Montážní otvor ø12mm
 Krytí IP65
 Maximální proudový odběr 20mA
 Připojovací vodič max. 2,5mm²
 Tloušťka panelu max. 5mm
 Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 pouze do 48V*

Mounting diameter ø12mm
 Waterproof IP65
 Maximal current consumption 20mA
 Connecting conductors max. 2,5mm²
 Panel thickness max. 5mm
 Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 only up to 48V*

Montageloch ø12mm
 Wasserdicht IP65
 Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
 Verbindungsleiter max. 2,5mm²
 Plattendicke max. 5mm
 Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 nur bis 48V*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		* Napětí * Voltage * Spannung	
	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion	Barva Colour Farbe	Funkce Function Funktion		
12V - 60V Rozteč mezi montážními otvory min. 17mm Spacing between mounting holes min. 17mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 17mm	R	blikající flashing blink F	ne no nein		12V	AC DC
	G				24V	
	B		R	nelze not available nicht verfügbar	48V	
	Y		G		60V	
	W		B		110V	
	O		Y		125V	
			W		220V	
			O		230V	
					jiné other andere	
110V - 230V Rozteč mezi montážními otvory min. 24mm Spacing between mounting holes min. 24mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 24mm						

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	KIS-01-R-230V-AC
KIS-01 - R - - - 230V - AC	

Doplnky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
 Product accesories on the last page of the catalogue.
 Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
 RoHS compliant
 RoHS konform