



Montážní otvor ø16mm
Krytí IP65
Maximální proudový odběr 20mA
Připojovací vodič max. 2,5mm²
Tloušťka panelu max. 8mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Základní funkce je svítící

**LED 2 nelze kombinovat s funkcí Test (T)*

Mounting diameter ø16mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm²
Panel thickness max. 8mm
Operating temperature -25.. +55°C
Standard function is Glow

**LED 2 cannot be combined with Test function (T)*

Montageloch ø16mm
Wasserdicht IP65
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA
Verbindungsleiter max. 2,5mm²
Plattendicke max. 8mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Standardfunktion ist Glühen

**LED 2 kann nicht mit Testfunktion (T) kombiniert werden*

Typ / Type / Typ	LED 1		LED 2		Napětí / Voltage / Spannung		* Test / * Test / * Testen
	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion	Barva / Colour / Farbe	Funkce / Function / Funktion			
Rozteč mezi montážními otvory min. 26mm Spacing between mounting holes min. 26mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 26mm	R	blikající / flashing / blinkt F	ne / no / nein	blikající / flashing / blinkt F	12V	AC / DC / AC/DC	ne / no / nein
	G				24V		
	B		R		48V		ano / yes / ja T
	Y		G		60V		
	W		B		110V		
	O		Y		125V		
			W		220V		
			O		230V		
					jiné / other / andere		

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	IHS-95-R/G-230V-AC
IHS-95 -	R / G - 230V - AC -

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform