

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Circle 3XPendant PL 20W Click CCT Black

Decor Circle | Dekorativní svítidla z akrylátu a kovu s LED



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Ložnice

Výhody výrobku

- Vysoce kvalitní vzhled a dojem
- Minimalistický design s elegantním dekorativním osvětlením
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Snadné upevnění
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: akryl
- Vysoce výkonná LED



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	20,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	95,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	186 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	19
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	16
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	25
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	80 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	1300 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	2400 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4200 K / 6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	280,00 mm
Šířka	200,00 mm
Výška	1210,00 mm
Váha výrobku	1120,00 g



DECOR CIRCLE 3XPEND PL 18W
CLICKCCT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Výrobní materiál obalu	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Závěsná
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR CIRCLE PENDANT PLATE
	Právní informace	Safety insert G11219301
	Prohlášení o shodě	DECOR LUM
	Prohlášení o shodě UKCA	DECOR LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854459047	Folding box 1	257 mm x 257 mm x 318 mm	2030.00 g	21.00 dm ³
4099854459054	Shipping box 4	535 mm x 270 mm x 660 mm	8120.00 g	95.34 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.