


FTM 375 B

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Č. PRODUKTU: 234551

Topná rohož thermofloor FTM B se již snadno plánuje a instaluje. Je vhodná pro novostavbu a renovaci, použitelná jako přídavné nebo doplňkové topení. Šířka topné rohože umožňuje použití v malých WC pro hosty až po velké plochy, např. sklepy pro kutily nebo před pracovními plochami v kuchyních. Je možná i pokládka v ochranné zóně 2 (nezbytný proudový chránič 30 mA). Topný výkon zajišťuje krátkou dobu ohřevu a příjemnou teplotu podlahy. Velmi tenká topná rohož se pokládá pod podlahovou krytinu. Topný vodič je našitý na nosné rohoži. To zaručuje stejný odstup topných vodičů a usnadňuje pokládku.



Nejdůležitější znaky

Výkon: 375 W

Montážní výška jen cca 4 mm




Pouze jedno přívodní vedení (délka: 5 m)

Samolepicí tkanina mřížky, topný vodič jsou připevněny lepicí páskou.

Lze instalovat snadno a rychle




Rovnoměrné rozdělení teploty v podlaze

Vzdálenost topných vodičů ≤ 9 cm






Typ	FTM 750 B	FTM 150 B	FTM 225 B
Číslo obj.	234554	234548	234549
Elektrické připojení	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Příkon	815 W	135 W	220 W
Délka	10 m	2 m	3 m
Plocha	5 m²	1 m²	1,5 m²

Technická data



Typ	FTM 300 B	FTM 375 B	FTM 450 B
Číslo obj.	234550	234551	234552
Elektrické připojení	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Příkon	300 W	380 W	470 W
Délka	4 m	5 m	6 m
Plocha	2 m²	2,5 m²	3 m²

Technická data



Typ	FTM 600 B	FTM 900 B	FTM 1050 B
Číslo obj.	234553	234555	234556
Elektrické připojení	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Příkon	650 W	930 W	1040 W
Délka	8 m	12 m	14 m
Plocha	4 m ²	6 m ²	7 m ²

Technická data

Centrální servis Česká republika

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

Vyhledání servisů a prodejců

www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html

Upozornění pro instalaci

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.