

DATOVÝ LIST PRODUKTU

WALLPACK CBO PH V 25W ML 84065 IP65

WALLPACK COMBO PHOTOCELL | Robustní nástěnné svítidlo s fotoelektrickým senzorem a krytím IP65



VALUE
CLASS

Oblasti použití

- Venkovní
- Nákladní doky
- Osvětlení fasády

Výhody výrobku

- Vysoce univerzální díky volitelným CCT a stupňům výkonu (Multi Color / Multi Lumen) na driveru
- Provedení Plug & Upgrade pro rozšíření svítidla ON/OFF na nouzové svítidlo
- Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP
- Vhodné k použití ve veřejných prostorech díky vysoké hodnotě IK
- K dispozici je samostatný dekorační prvek pro estetický a funkční design produktu

Vlastnosti výrobku

- Integrovaný fotoelektrický senzor
- Vysoká světelná účinnost: až 106 lm/W
- Stupeň krytí: IP65
- Odolnost proti nárazu: IK08
- Okolní teplota při provozu: -20 až +50 °C

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	25 W / 19 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	128mA / 100 mA
Náběhový proud	9 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	190 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	42
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	35
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	57
Účinník λ	> 0,70
Celkové harmonické zkreslení	< 60 %
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	2640 lm / 1980 lm
Světelná účinnost	106 lm/W / 104 lm/W
Teplota chromatičnosti	6500 K / 4000 K
Barva světla (označení)	Studené denní světlo / Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdc _m
Nemihá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	< 1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	< 0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	110 °
UGR longitudinal	< 30


Adjustable attributes

Jmenovitý výkon	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Světelná účinnost
25 W	6500 K	2640 lm	106 lm/W
25 W	4000 K	2640 lm	106 lm/W
19 W	6500 K	1980 lm	104 lm/W
19 W	4000 K	1980 lm	104 lm/W

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	280,00 mm
-------	-----------

Šířka	314,00 mm
Výška	124,00 mm
Váha výrobku	1032,00 g



WALLPACK CBO PH V 25W ML
84065 IP65

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
RAL číslo [PIM]	RAL 9005
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
Skladujte při teplotách od... do	-40...+80 °C
Typ zapojení	Zatlačit
Druh ochrany	IP65/IP65
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK08
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Pro montáž do zdi
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Venkovní
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C	50000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	225mA / 176 mA
EP - Výstupní zvlnění proudů	< 36 %

SENZOR

Typ snímače	Fotobuňka
Technologie senzoru	Fotobuňka

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Typ nouzového osvětlení (EL)	Volitelná EL jednotka (baterie a regulátor) pro decentralizovaný provoz je k dispozici samostatně
Typ zkoušky nouzového provozu	Žádné
Výkon v nouzovém režimu	1.5 W
Světelný tok v režimu nouzového provozu	150 lm

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / ERP / UKCA / REACH / ROHS
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Available from December 2025
Přidána funkce	MULTI SELECT / PLUG & UPGRADE

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obrázek produktu	Jméno výrobku	EAN
------------------	---------------	-----



WALLPACK CBO EL CG 1.5W 865 3H MTAT

4099854668111

Výbava / příslušenství

- Nouzová sada Plug & Upgrade je k dispozici samostatně
- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	WALLPACK CMB
	Právní informace	WALLPAK CMB
	Právní informace	Safety Insert G11218810
	Právní informace	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Právní informace	Legal Insert G11231556
	Prohlášení o shodě	CE declaration WALLPAC K CBO
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA declaration WALLPACK CBO
Soubory fotometrických a světelných návrhů		Název dokumentu
	Soubor IES (IES)	WALLPACK CBO PH V 25W ML 840
	Soubor IES (IES)	WALLPACK CBO PH V 25W ML 865
	Soubor LDT (Eulumdat)	WALLPACK CBO PH V 25W ML 840
	Soubor LDT (Eulumdat)	WALLPACK CBO PH V 25W ML 865
CAD/BIM soubory		Název dokumentu
	BIM Revit 3D	Wallpack-Combo
	CAD STEP 3D	WALLPACK CBO

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854668098	Folding box 1	292 mm x 136 mm x 326 mm	1160.00 g	12.95 dm ³
4099854668104	Shipping box 5	697 mm x 312 mm x 352 mm	6840.00 g	76.55 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.