

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Fuji Wall 5W 930 Black

Decor Fuji | Dekorativní svítidla vyrobená z kovu s integrovanou LED



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Geometrické tvary splňují rovnoměrné osvětlení
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Dvě možnosti pro snadnou instalaci na stěnu (přes EU zástrčku na kabelu nebo přímou kabeláž)
- Zapnutí/vypnutí na pouzdru pro pohodlné ovládání
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál korpusu: kov
- Vysoce výkonná LED
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K
- Volitelný 1,5m kabel dodávaný s osazenou EU zástrčkou (pouze pro nástěnná svítidla)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	30,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	1400 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	28
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinník λ	≥0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	180 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	330 lm
Světelná účinnost	40 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 90
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	115 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	120,00 mm
Šířka	195,00 mm
Výška	255,00 mm
Váha výrobku	600,00 g



DECOR FUJI WALL 5W 830 BK

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhovou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR FUJI WALL
	Právní informace	Safety insert G11220411
	Prohlášení o shodě	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT
	Prohlášení o shodě UKCA	DECOR LUM FUJI WALL PENDANT

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854453717	Folding box 1	162 mm x 262 mm x 303 mm	1390.00 g	12.86 dm ³
4099854453724	Shipping box 4	547 mm x 347 mm x 330 mm	5560.00 g	62.64 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.