

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Desk Banker Inductive Charging 17W CCT Dimmable White

Office Line Desk Banker Inductive Charging | Stolní svítidlo s indukčním nabíjením, stmívatelné ve 3 krocích, s funkcí nastavení teploty barev



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Indukční nabíjecí oblast na základně
- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Poskytuje studené bílé světlo pro pracovní aktivity a teplé bílé světlo pro uvolněnou atmosféru
- Spínání a třístupňové stmívání prostřednictvím dotykového senzoru na podstavci svítidla
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby
- Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku

Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s nadčasovým designem a nastavitelnou hlavou svítidla
- Nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)
- Životnost: až 25 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	17 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	92 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Účinník λ	> 0,7
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	651 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	780 lm
Světelná účinnost	38 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	113 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	121,0 mm
Šířka	310,00 mm
Výška	374,00 mm
Váha výrobku	1062,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



OFFICE LINE DESK BANKER 17W
CCT D IC

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	PWM
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,8m kabelem a zástrčkou

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINE DESK BANKER
	Právní informace	Safety insert G11220499
	Prohlášení o shodě	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854464232	Folding box 1	137 mm x 247 mm x 408 mm	1248.00 g	13.81 dm ³
4099854464249	Shipping box 8	564 mm x 510 mm x 435 mm	11834.00 g	125.12 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.