


DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Panel Ellipse 57W 940 Black

Office Line Panel Ellipse | Závěsné stmívatelné kancelářské stropní svítidlo s UGR < 19, pro ambientní osvětlení



Oblasti použití

- Osvětlení kanceláří
- Domácí pracovny
- Použití uvnitř

Výhody výrobku

- Závěsná montáž pro osvětlení pracovní plochy
- Ambientní světlo kolem svítidla
- Click-DIM: stmívatelné ve třech krocích opakovaným přepínáním
- Vysoká hodnota CRI > 90 pro přirozeně působící barvy
- Díky UGR < 19 splňuje svítidlo požadavky na pracovní stanice VDU a snižuje únavu očí

Vlastnosti výrobku

- Moderní design pro kancelářské aplikace
- Životnost: až 30 000 h
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	57,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	245,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	28.1 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	51
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	32
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	51
Účinník λ	0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 10 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2700 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	6336 lm
Světelná účinnost	50 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 90
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	102.00 °
UGR longitudinal	< 19

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1000,00 mm
Šířka	200,00 mm
Výška	1500,00 mm
Váha výrobku	3600,00 g



OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
57W940D

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Závěsná
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINE PANEL ELLIPSE
	Právní informace	Safety insert G11220441
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Office Panel LUM
	Prohlášení o shodě UKCA	UKCA Declaration Office Line Panel LUM

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854464874	Folding box 1	102 mm x 272 mm x 1,183 mm	4664.00 g	32.82 dm ³
4099854464881	Shipping box 2	1,196 mm x 290 mm x 229 mm	10655.00 g	79.43 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

