

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Spot Firefly 3X2.8W E14 Black

Decor Spot Firefly | Stropní svítidla vyrobená z kombinace zlaté voštinové mřížky s kouřovým sklem s patičí E14



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Perfektně se hodí k industriálnímu stylu
- Zapnutí/vypnutí na 1bodovém modelu pro pohodlné ovládání
- Udržitelné řešení díky výměnným světelným zdrojům
- Snadné upevnění
- Včetně stmívatelné žárovky OSRAM

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: kov a sklo



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	8,40 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	39,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	190 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	106
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	89
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	143
Účinník λ	> 0,4
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	750 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	750 lm
Světelná účinnost	89 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	365,00 mm
Výška	176,00 mm
Váha výrobku	1230,00 g



DECOR SPOT FIREFLY PL 3X2.8W
E14 BK

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Ocel sklo
Výrobní materiál obalu	Sklo
Materiál povrchu vyzařující světlo	Sklo
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 2-pólová (L, N)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ne
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Označení objímky	E14

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 3 × 10 W LED
Počet svítidel	3

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR SPOT FIREFLY
	Právní informace	Safety insert G11219279
	Prohlášení o shodě	DECOR SPOT LUM FIREFLY
	Prohlášení o shodě UKCA	DECOR SPOT LUM FIREFLY

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854474637	Folding box 1	162 mm x 322 mm x 328 mm	2160.00 g	17.11 dm ³
4099854474644	Shipping box 4	665 mm x 345 mm x 345 mm	8640.00 g	79.15 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.