

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Outdoor Flex 10M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Robustní a rozšiřitelný LED pásek se 4 000 K



Oblasti použití

- Stavební plochy
- Renovace
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití (IP64)

Výhody výrobku

- Jasné, robustní a odolné

Vlastnosti výrobku

- Možnost prodloužení až na 50 metrů, max. 450 W
- Třída ochrany (pásek): IP65
- Třída ochrany (zdroj napětí): IP44
- Barva světla: studená bílá

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	70,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	> 0,90


Fotometrická data

Světelná účinnost	85 lm/W
Světelný tok	6000 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla (označení)	Studená bílá
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	120 °
-----------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	10000,00 mm
Šířka	11,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	11.00 mm
Výška	7,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7.00 mm
Váha výrobku	2050,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Bílá
Výrobní materiál	Polyvinylchlorid (PVC)

Životnost

Počet spínacích cyklů	10000
-----------------------	-------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Nejmenší poloměr ohybu	70,0 mm
Samolepící	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP65
Energetická třída obsaženého světelného zdroje	E

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,5m kabelem se zástrčkou
- Kabelový naviják pro snadné skladování
- Včetně montážního příslušenství

Bezpečnostní informace

- Světelný pásek nepřipojujte k napájení, když je navinut na cívku. Světelný pásek nepoužívejte, když je zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Světelný pásek nesmí být provozován, když je v balení. Světelný pásek neotevírejte.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Outdoor Flex UI/SI
	Prohlášení o shodě	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075848726	Folding box 1	182 mm x 202 mm x 302 mm	2261.00 g	11.10 dm ³
4058075848733	Shipping box 4	430 mm x 390 mm x 330 mm	9974.00 g	55.34 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.