

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Desk Cylinder Clip 4.8W TW

Dimmable White

Office Line Desk Cylinder Clip | Stolní USB svítidlo, stmívatelné ve 3 krocích, s funkcí nastavení teploty barev, s klipsem



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Poskytuje studené bílé světlo pro pracovní aktivity a teplé bílé světlo pro uvolněnou atmosféru
- Spínání a stmívání ve třech krocích pomocí dotykového senzoru na klipu svítidla
- Lze složit a ohnout o 170° pro maximální flexibilitu
- Klipový mechanismus pro snadné upevnění na různé typy nábytku
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby

Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s atraktivním designem a flexibilním ramenem
- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 3 000...6 500 K
- Životnost: až 25 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,8 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	1000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	328 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	400 lm
Světelná účinnost	68 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	109 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	57,0 mm
Šířka	253,00 mm
Výška	305,00 mm
Váha výrobku	243,00 g
Dálka vodiče	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL CL 4.8W
CCT USB D

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	PWM
Typ montáže	Svorka
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- USB nabíjecí kabel (délka kabelu: 1,0 m) součástí balení

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINE DESK CYLINDER
	Právní informace	Safety insert G11220499
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Desk Cylinder

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854464317	Folding box 1	92 mm x 162 mm x 183 mm	309.00 g	2.73 dm ³
4099854464324	Shipping box 8	664 mm x 200 mm x 210 mm	3052.00 g	27.89 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.