

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Outdoor Flex 15M 840 IP65

Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light | Robustní a rozšiřitelný LED pásek se 4 000 K



Oblasti použití

- Stavební plochy
- Renovace
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití (IP64)

Výhody výrobku

- Jasně, robustní a odolné

Vlastnosti výrobku

- Možnost prodloužení až na 50 metrů, max. 450 W
- Třída ochrany (pásek): IP65
- Třída ochrany (zdroj napětí): IP44
- Barva světla: studená bílá

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	100,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	> 0,90


Fotometrická data

Světelná účinnost	97 lm/W
Světelný tok	9700 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Index podání barev Ra	≥80
Barva světla (označení)	Studená bílá
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	120 °
-----------------	-------

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	15000,00 mm
Šířka	11,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	11.00 mm
Výška	7,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7.00 mm
Váha výrobku	2550,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Bílá
Výrobní materiál	Polyvinylchlorid (PVC)

Životnost

Počet spínacích cyklů	10000
-----------------------	-------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Nejmenší poloměr ohybu	70,0 mm
Samolepící	Ne

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP65
Energetická třída obsaženého světelného zdroje	E

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Výbava / příslušenství

- Vybaveno 1,5m kabelem se zástrčkou
- Kabelový naviják pro snadné skladování
- Včetně montážního příslušenství

Bezpečnostní informace

- Světelný pásek nepřipojujte k napájení, když je navinut na cívku. Světelný pásek nepoužívejte, když je zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Světelný pásek nesmí být provozován, když je v balení. Světelný pásek neotevírejte.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Outdoor Flex UI/SI
	Prohlášení o shodě	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075848740	Folding box 1	252 mm x 202 mm x 322 mm	2816.00 g	16.39 dm ³
4058075848757	Shipping box 2	430 mm x 275 mm x 350 mm	6329.00 g	41.39 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.