

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Flex Outdoor Solar 5M Magic RGB Remote Control IP44

Outdoor Solar Flex Strips | Dekorativní barevné LED pásky pro venkovní použití se solárním panelem



Oblasti použití

- Zahrady, balkony a další venkovní prostory

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Ovládání barev RGB
- Flexibilní, ohebné LED pásky
- Třída ochrany: IP44
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	1,60 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	381,000 mA
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Barva světla (označení)	červená / zelená / modrá
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	5000,00 mm
Šířka	10,00 mm
Výška	4,00 mm
Váha výrobku	360,00 g



FLEX OUTDOOR SOLAR 5M
MGCRGBRC IP44

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Silicone
Výrobní materiál obalu	Silicone
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface

Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Velikost baterie	18650
------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Bezpečnostní informace

- Světelný pásek nepřipojujte k napájení, když je navinut na cívku. Světelný pásek nepoužívejte, když je zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Světelný pásek nesmí být provozován, když je v balení. Světelný pásek neotevírejte.
- Aby se zabránilo riziku úškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Flex Outdoor Solar
	Právní informace	Safety insert G11226667
	Prohlášení o shodě	CE declaration FLEX OUTDOOR

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854448973	Folding box 1	75 mm x 177 mm x 178 mm	427.00 g	2.36 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854448980	Shipping box 4	370 mm x 166 mm x 200 mm	1998.00 g	12.28 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.