


DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Cuboid Suspended 42W 840 DIM Black

Office Line cuboid suspended | Závěsné kancelářské stropní svítidlo s 3stupňovým stmíváním



Oblasti použití

- Osvětlení kanceláří
- Použití uvnitř
- Domácí pracovny
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory

Výhody výrobku

- Lineární svítidlo v moderním designu
- 3stupňové stmívání pomocí spínače na horní straně svítidla
- Druhý zdroj světla nahoře pro nepřímé světlo
- Vysoce kvalitní kovové pouzdro

Vlastnosti výrobku

- Životnost: až 100 000 h
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	42,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	187,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	153,8 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	24
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	25
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	40
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	4400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	5500 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	105 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1126,00 mm
Šířka	41,00 mm
Výška	70,00 mm
Váha výrobku	1600,00 g



OFFICE LINE CUBOID SUSP
42W840DIM

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Závěsná
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINE CUBOID
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	OFFICE LINE CUBOID
	Prohlášení o shodě UKCA	OFFICE LINE CUBOID

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854464812	Folding box 1	101 mm x 71 mm x 1,169 mm	2565.00 g	8.38 dm ³
4099854464829	Shipping box 4	1,285 mm x 240 mm x 180 mm	10260.00 g	55.51 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.