

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TubeKIT LED 1200mm 19W 4000K

TubeKIT™ | Mobilní lineární LED svítidlo

Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky
- Přímé nebo nepřímé osvětlení
- Kuchyně, pracovní prostory



Výhody výrobku

- Snadné použití multifunkčního LED přisazeného svítidla
- Včetně veškerého potřebného příslušenství (šroubů, spojovacích kolíků, svorek, háku)
- Připravené k zapojení díky integrovanému vypínači a kabelu s EU zástrčkou
- Jasně, robustně a odolně
- Ušetřená energie až 65% v porovnání se svítidly využívající zářivky T8 na CCG
- Homogenní světelný výstup

Vlastnosti výrobku

- Trvanlivé a energeticky úsporné LED svítidlo
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Technologie Clip-In pro stacionární použití a háček pro mobilní použití
- Životnost: až 30 000 h
- Nestmívatelné
- Polykarbonátové pouzdro
- Stejněměrné osvětlení



- Teploty chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K
- Index podání barev $R_a \geq 80$

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	19,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	82 mA
Účinník λ	≥0,90
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	2090 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	150 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1200,00 mm
Šířka	35,00 mm
Výška	36,50 mm
Váha výrobku	253,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



TUBEKITLED 1.2 G5

MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
-----------------------	--------------

Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	Indoor
Se světelným zdrojem	Ano
Replaceable light source	Ne
Označení objímky	G5

Životnost

Počet spínacích cyklů	15000
-----------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	TUBEKIT LED
	Právní informace	Safety insert G11220442
	Prohlášení o shodě	CE Declaration TubeKit LED

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854538728	Folding box 1	37 mm x 58 mm x 1,458 mm	427.00 g	3.13 dm ³
4099854538735	Shipping box 8	1,472 mm x 134 mm x 175 mm	3885.00 g	34.52 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.