

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Slab 1.2m 40W 840 DIM White

Office line slab | Stmívatelné tenké kancelářské stropní svítidlo



Oblasti použití

- Osvětlení kanceláří
- Použití uvnitř
- Domácí pracovny
- Vnitřní osvětlování
- Kuchyně, pracovní prostory

Výhody výrobku

- Super tenká konstrukce
- Závěsná montáž pro osvětlení pracovní plochy

Vlastnosti výrobku

- Životnost: až 50.000 h
- Stmívatelné
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	40,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	34 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	46
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	29
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	46
Účinník λ	> 0,90
Celkové harmonické zkreslení	< 30 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	4400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	5750 lm
Světelná účinnost	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	1200,00 mm
Šířka	90,00 mm
Výška	28,00 mm
Váha výrobku	1650,00 g



OFFICE LINE SLAB 1.2M 40W840
DIM

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	750 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Svorka, 3pólová (L, N, PE)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	ÚPRAVA FÁZE
Typ montáže	Závěsná
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINE SLAB
	Právní informace	Safety insert G11219578
	Prohlášení o shodě	EU-Declaration of Conformity SLAB_1.pdf
	Prohlášení o shodě UKCA	OFFICE LINE SLAB

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854464850	Folding box 1	66 mm x 131 mm x 1,392 mm	1924.00 g	12.04 dm ³
4099854464867	Shipping box 4	1,416 mm x 252 mm x 155 mm	8918.00 g	55.31 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.