

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LINEAR LED MOBILE MAGNET USB CCT

Linear LED Mobile Magnet | Svítidlo Magnetic Mobile, dobíjecí, s CCT spínačem



Oblasti použití

- Osvětlení pod skřínkami
- Obývací pokoje
- Vnitřní

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Díky bateriovému napájení lze snadno přemísťovat tam, kde je potřeba světlo
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,20 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	200 lm
Světelná účinnost	47 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	280,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	48,00 mm
Váha výrobku	180,00 g

LINEARLED MOBILE MAGNET USB
CCT

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

APLIKACE A MONTÁŽ

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)

Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Typ baterie	Lithium-iontová
Velikost baterie	18650
Počet baterií	1
Jmenovité napětí baterie	5 V
Doba nabíjení baterie	2.5 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

Bezpečnostní informace

- Tento výrobek není hračka. Děti bez dozoru ho nesmí používat ani s ním manipulovat.
- Není určeno jako náhrada běžného osvětlení v domácnosti.
- Upozornění týkající se baterií: Uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí může způsobit poleptání, perforaci měkkých tkání a úmrtí. K těžkému poleptání může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud nelze prostor pro baterie (v příslušných případech) bezpečně uzavřít, vyřadte výrobek z provozu a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich vložení do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Podmínky: Maximální okolní teplota: +35 °C. Při výměně baterií použijte správný typ, aby nedošlo k narušení ochrany (například v případě některých typů lithiových baterií). Nadmořská výška za provozu: 2 000 m. Nevhazujte baterie do ohně a nekládejte je do horké trouby. Zabraňte mechanickému poškození nebo rozřezání baterie – mohlo by to způsobit výbuch.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	Název dokumentu
 Návod k použití / bezpečnostní pokyny	LINEARLED MOBILE MAGNET USB CCT

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Právní informace	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Prohlášení o shodě	LINEARLED MOBILE
	Prohlášení o shodě UKCA	LINEARLED MOBILE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854479298	Folding box 1	47 mm x 57 mm x 288 mm	253.00 g	0.77 dm³
4099854479304	Shipping box 6	336 mm x 157 mm x 133 mm	1520.00 g	7.02 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.