

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Swirl Floor 22W 830 Touch DIM

Decor Swirl | Dekorativní svítidla vyrobená ze zakřiveného polykarbonátu s integrovanou LED a poutavým filamentovým designem



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény

Výhody výrobku

- Rovnoměrné vláknové osvětlení
- Funkce stmívání kliknutím nástěnným vypínačem (pouze pro závěsné typy)
- Různé typy svítidel se stejným designovým stylem udržují doma konzistentní styl
- Minimalistický styl se hodí do každé místnosti
- Inline-spínač pro stolní a stojací svítidla
- Snadné upevnění

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: polykarbonát (PC)
- Vysoce výkonná LED



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	22,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Jmenovitý proud	100,000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	150 µs
Max. počet svítidel na jistič B16	26
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	26
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	42
Účinník λ	≥0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	2400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	3390 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc _m
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	360 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	260,00 mm
Výška	1280,00 mm
Váha výrobku	2500,00 g
Dálka vodiče	2000 mm



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Polykarbonát (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	CLICKSWITC
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
----------------------------	----

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Bezpečnostní informace

- Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
- Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek v třídě ochrany I. Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Zkontrolujte vhodnost stěn a stropů. Pokud si nejste jisti, vyhledejte odbornou radu.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	DECOR SWIRL FLOOR
	Právní informace	Safety insert G11220442
	Prohlášení o shodě	DECOR AURA SWIRL TOUCH

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854455025	Folding box 1	282 mm x 1,307 mm x 283 mm	6860.00 g	104.31 dm ³
4099854455032	Shipping box 1	1,318 mm x 293 mm x 313 mm	6860.00 g	120.87 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.