

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Office Line Desk Cylinder 4.8W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Cylinder | Mobilní stolní USB svítidlo, stmívatelné ve 3 krocích, s funkcí nastavení teploty barev



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly
- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Vysoce univerzální díky volitelnému CCT
- Poskytuje studené bílé světlo pro pracovní aktivity a teplé bílé světlo pro uvolněnou atmosféru
- Spínání a třístupňové stmívání prostřednictvím dotykového senzoru na podstavci svítidla
- Lze složit a ohnout o 170° pro maximální flexibilitu
- Výkyvná hlava svítidla pro orientaci světelného zdroje podle potřeby

Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo s atraktivním designem a flexibilním ramenem
- Nastavitelná teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K, 6 500 K
- Životnost: až 25 000 h



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	4,8 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	1000 mA
Doba náběhového proudu T _{h50}	100 μs
Účinník λ	1,00
Třída ochrany	III
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	221 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	400 lm
Světelná účinnost	46 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K / 4000 K / 6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdcm
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG0
Vyzařovací úhel	109 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	135 mm
Šířka	180,00 mm
Výška	310,00 mm
Váha výrobku	517,00 g
Dálka vodiče	1000 mm



OFFICE LINE DESK CYL 4.8W CCT
USB D

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	PWM
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ano
Se světelným zdrojem	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

Výbava / příslušenství

- USB nabíjecí kabel (délka kabelu: 1,0 m) součástí balení

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	OFFICE LINE DESK CYLINDER
	Právní informace	Safety insert G11220499
	Prohlášení o shodě	CE Declaration Desk Cylinder

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854464256	Folding box 1	157 mm x 157 mm x 268 mm	665.00 g	6.61 dm ³
4099854464263	Shipping box 8	644 mm x 330 mm x 295 mm	6176.00 g	62.69 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.