


### III. Ukazatel stavu montážní otvory 16 a 22 mm

#### SUS-01, SUS-01-Q




SUS-01

SUS-01 Q



#### SUS-02, SUS-02-Q



SUS-02

SUS-02 Q



#### Technické údaje:

Provozní napětí:	12-230V AC, DC
Jmen. proud:	max. 20mA
Krytí:	IP65/IP20
Životnost LED diod:	ze strany svorky IP20
Životnost LED diod:	až 100 000 provozních hodin
Montážní otvor:	SUS-01 22 mm, SUS-02 16 mm
Rozteč mezi otvory:	SUS-01 min. 30 mm, SUS-02 min. 25 mm
Tloušťka panelu:	max. 12 mm
Připojovací vodič:	max. 1,5 mm <sup>2</sup>

**Příklad specifikace objednávky:** SUS-01 **G/R** 230AC  
SUS-02 Q **G/RF** 24DC

Typ				Barva				Napětí								
S	U	S	-	0	1			G	/	R		2	3	0	A	C
S	U	S	-	0	2	-	Q	G	/	R	F	2	4	D	C	

KULATÉ PŘÍPOJENÍ	ČTVERCOVÉ PŘÍPOJENÍ	Q
		F Blikající
		AC STŘÍDAVÉ
		DC STEJNOSMĚRNÉ

<b>R</b> ČERVENÁ	<b>R</b> ČERVENÁ	12 V
<b>G</b> ZELENÁ	<b>G</b> ZELENÁ	24 V
<b>B</b> MODRÁ	<b>B</b> MODRÁ	60 V
<b>W</b> BÍLÁ	<b>W</b> BÍLÁ	110 V
<b>Y</b> ŽLUTÁ	<b>Y</b> ŽLUTÁ	125 V
<b>O</b> ORANŽOVÁ	<b>O</b> ORANŽOVÁ	220 V
		230 V
		JINĚ



**Příslušenství :** Trubkový klíč M22 viz strana 46.