

AS-95 AS-95-DIN

Akustická signálka

Acoustic indicator

Akustische Signalanzeigern



Montážní otvor $\varnothing 22\text{mm}$
Krytí IP30, IP65, DIN IP20
Maximální proudový odběr 10mA
Připojovací vodič max. 1,5mm²
Tloušťka panelu max. 12mm
Pracovní teplota -25.. +55°C
Frekvence 2,7 kHz $\pm$ 0,5 kHz
Akustický tlak (IP30) 90dB / 30cm
Akustický tlak (IP20) 90dB / 30cm
Akustický tlak (IP65) 40dB / 30cm

Mounting diameter $\varnothing 22\text{mm}$
Waterproof IP30, IP65, DIN IP20
Maximal current consumption 10mA
Connecting conductors max. 1,5mm²
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C
Frequency 2,7 kHz $\pm$ 0,5 kHz
Acoustic pressure (IP30) 90dB / 30cm
Acoustic pressure (IP20) 90dB / 30cm
Acoustic pressure (IP65) 40dB / 30cm

Montageloch $\varnothing 22\text{mm}$
Wasserdicht IP30, IP65, DIN IP20
Max. derzeitiger Verbrauch 10mA
Verbindungsleiter max. 1,5mm²
Plattendicke max. 12mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C
Frequenz 2,7 kHz $\pm$ 0,5 kHz
Schalldruck (IP30) 90dB / 30cm
Schalldruck (IP20) 90dB / 30cm
Schalldruck (IP65) 40dB / 30cm

Typ / Type / Typ	Provedení Design Design		Akustika Acoustics Akustik	Napětí Voltage Spannung	
	ø22	DIN -DIN		12V	AC DC
ø22 DIN Rozteč mezi montážními otvory min. 34mm Spacing between mounting holes min. 34mm Abstand zwischen Montagelöchern mind. 34mm			stálý tón permanent tone konstanter ton	24V	AC DC
			přerušovaný tón interrupted tone unterbrochener ton	48V	AC/DC
			dvojitý tón double tone doppel ton	60V	AC DC
				110V	AC DC
				125V	AC DC
				220V	AC DC
				230V	AC DC
				jiné other andere	

Příklad objednávky Order example Beispiel der Bestellspezifikation	AS-95-S-12V-DC				
	AS-95	-	S	-	12V - DC

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.
Product accesories on the last page of the catalogue.
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS
RoHS compliant
RoHS konform

ELECO®

Průmyslová 720
682 01 Vyškov ČR

www.eleco.cz
www.eleco-europe.eu
www.eleco-europe.de

CE
ISO 9001