

# SUS-95-L SUS-95-L-Q

## Ukazatel stavu

## Level Indicator

## Statusanzeiger



Montážní otvor ø22mm  
Krytí IP65  
Maximální proudový odběr 20mA  
Připojovací vodič max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Tloušťka panelu max. 12mm  
Pracovní teplota -25.. +55°C

Mounting diameter ø22mm  
Waterproof IP65  
Maximal current consumption 20mA  
Connecting conductors max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Panel thickness max. 12mm  
Operating temperature -25.. +55°C

Montageloch ø22mm  
Wasserdicht IP65  
Max. derzeitiger Verbrauch 20mA  
Verbindungsleiter max. 2,5mm<sup>2</sup>  
Plattendicke max. 12mm  
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

| Typ / Type / Typ                                                                                                                           | Provedení<br>Design<br>Design | LED 1                    |                                | LED 2                    |                                           | Napětí<br>Voltage<br>Spannung |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----|
|                                                                                                                                            |                               | Barva<br>Colour<br>Farbe | Funkce<br>Function<br>Funktion | Barva<br>Colour<br>Farbe | Funkce<br>Function<br>Funktion            |                               |    |
| <p>Ø 39 mm</p> <p>M 22 x 1</p> <p>57 mm</p> <p>75 mm</p> <p>Ø 20 mm</p>                                                                    | ●                             |                          |                                |                          |                                           | 24V                           |    |
|                                                                                                                                            | ■ -Q                          | R                        | blikající<br>flashing<br>blink | R                        | nelze<br>not available<br>nicht verfügbar | 48V                           | AC |
|                                                                                                                                            |                               | G                        | F                              | G                        |                                           | 60V                           | DC |
|                                                                                                                                            |                               |                          |                                |                          |                                           | jiné<br>other<br>andere       |    |
| <p>Rozteč mezi montážními otvory min. 40mm<br/>Spacing between mounting holes min. 40mm<br/>Abstand zwischen Montagelöchern mind. 40mm</p> |                               |                          |                                |                          |                                           |                               |    |

|                                                                          |                     |   |   |   |   |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|----------|
| Příklad objednávky<br>Order example<br>Beispiel der Bestellspezifikation | SUS-95-L-R/G-24V-AC |   |   |   |   |   |          |
|                                                                          | SUS-95-L            | - | R | / | G | - | 24V - AC |

Doplňky k produktům viz příslušenství na poslední straně katalogu.  
Product accesories on the last page of the catalogue.  
Produktzubehör auf der letzten Seite des Katalogs.

V souladu s RoHS  
RoHS compliant  
RoHS konform